

360 Cassette

Kruhová kazetová klimatizační jednotka

- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Pro provoz systému je nezbytné dokoupit dekorační panel a alespoň jeden ovladač



A++

A+

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP
AC071RN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f	6,7	4,2
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A+
AC100RN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f	6,8	4,3
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			220-240/50	A++	A+
AC100RN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	3f	6,8	4,3
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			380-415/50	A++	A+
AC120RN4PKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f	6,0	4,0
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			220-240/50	A+	A+
AC120RN4PKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	3f	6,0	4,0
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			380-415/50	A+	A+
AC140RN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	1f	6,4	4,1
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			220-240/50	EER	COP
AC140RN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	6,4	4,1
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			380-415/50	EER	COP

Kompatibilní Příslušenství

Nezbytné pro provoz - dekorační panely

Dekorační panel
čtverec bílý



Dekorační panel
kruh bílý



Dekorační panel
čtverec černý



Dekorační panel
kruh černý



Kompatibilní Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač



Kabelový ovladač



Dotykový kabelový



Wi-Fi Kit



Senzor pohybu pro

