

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Pro provoz systému je nezbytné dokoupit dekorační panel a alespoň jeden ovladač



A++

A+


A

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP
AC026RNNDKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,1	4,3
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5					
AC035RNNDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,0	4,3
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5					
AC052RNNDKG/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	12,70	1f	6,7	4,2
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0					
AC071RNNDKG/EU	6,8	7,5	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	15,88	1f	6,1	3,8
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0					

Kompatibilní Příslušenství

Nezbytné pro provoz - dekorační panel

Dekorační panel
Mini 4-Way Cassette



Kompatibilní Příslušenství

Volitelné

Vnitřní kazetová jednotka WindFree™

Infračervený ovladač

Kabelový ovladač
CZ/SK

Dotykový kabelový
ovladač

Wi-Fi Kit
Centrální

Senzor pohybu pro
PC4SUFMAN

